



Impresora de Escritorio Transferencia Térmica y Térmica Directa de Etiquetas, USB y Ethernet.

RT-425TT



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Diseño de alta calidad de plástico reforzado.
- Velocidad de Impresión de hasta 5" pulgadas por segundo.
- Incluye Software para Base de Datos y compatibilidad con Mercado Libre Envíos ® y Amazon FBA ®.
- Fácil Carga de Etiquetas desde 1" hasta 4" pulgadas de ancho.
- USB 2.0 (Modo Alta Velocidad).
- Conexión Ethernet TCP/IP RJ45 Estándar.
- Certificado NOM.
- Firmware versátil con emulación para lenguaje TSPL, Eltron EPL ®. Zebra ® ZPL, DPL, compatibilidad con cualquier sistema.

APLICACIONES

- Etiquetas para identificación de productos con Código de Barras.
- Impresión de recibos de pago o tickets térmicos de venta
- Marbetes y Etiquetas para precios en góndolas y exhibidores.
- Etiquetas para identificación de archivos.
- Control de Activos Fijos por medio de etiquetas térmicas.
- Impresión de boletos, pases, toma-turnos, entre otros.
- Impresión de promociones, códigos de barras, etc.
- Impresión de imágenes en blanco, negro y a color con ribbon.

RT-425TT

Impresora de Escritorio Transferencia Térmica y Térmica Directa de Etiquetas,USB y Ethernet 4" Pulgadas.

Especificaciones

Resolución	203 DPI
Método de impresión	Transferencia Térmica / Térmica Directa
Velocidad max. De Impresión	Hasta 127 mm (5" pulgadas) por segundo
Ancho max. De Impresión	104mm (4.09")
Longitud max. De Impresión	1778mm (70")
Carcasa	Plástico de Doble Pared Reforzada
Dimensiones Físicas	282(D) x 232(W) x171(H)mm
Peso	2.56 kg
Capacidad del Rollo de Etiquetas	127 mm (5") Diametro exterior
Procesador	CPU 32-Bit / Beeper Audio
Memoria	8MB Flash / 8MB SDRAM / Expandible a 4GB con memoria SD
Puertos	USB 2.0 Alta velocidad y Ethernet RJ45
Alimentación	Fuente de poder externa auto regulable <ul style="list-style-type: none"> • Entrada: AC 100-240V, 50-60Hz • Salida: DC 24V, 2.5A, 60W
Botones de Operación	1 botón de encendido, 1 botón de avance y 2 LED (2 colores: azul y rojo) <ul style="list-style-type: none"> • Sensor de intervalo transmisor • Sensor de marca negra reflectivo ajustable a todo el ancho • Sensor de cabezal abierto
Sensores	
Fuentes Internas	<ul style="list-style-type: none"> • 8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits • Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada
Códigos de Barras	<ul style="list-style-type: none"> • Código de Barra 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS- Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Código de Barra 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417
Rotación de Fuente y Códigos	0, 90, 180, 270 grados
Compatibilidad	Windows 7-10, Mac iOS, Linux, Android
SDKs	Windows, Mac iOS, Linux, Web (Text2Barcode) y Android Disponibles
Lenguaje de Impresora	TSP, EPL, ZPL, ZPL II compatible con Drivers Zebra® y TSC®
Tipo de Etiqueta	Con Gap, Continua, con Marca negra inferior, con Pleca y Muesca
Ancho de Etiqueta	25.4 ~ 118 mm (1.0" ~ 4.6")
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")
Longitud de Etiqueta	10 ~ 1,778 mm (0.39" ~ 70")
Condiciones Ambientales	Funcionamiento: 5 ~ 40° C, 25 ~ 85% sin condensación Almacenaje: -40 ~ 60° C, 10 ~ 90% sin condensación
Regulación de Seguridad	NOM y FCC Clase A
Opción del Distribuidor	Software Text2 Barcode, PDF Label Cut, Bartender Ultralite
Accesorios Opcionales	Soporte Exterior para rollos de centro de 3" y diámetro exterior de hasta 8.4" 1 año en defectos de fábrica *
Garantía Limitada	6 meses o 12 km de impresión en partes de degaste: Cabezal, Platen Roller y Fuente de Poder* Consultar Política de Garantía.
Incluye	<ul style="list-style-type: none"> • Guía de Inicio Rápido • Cable USB • Cable de poder eléctrico clavija Americana • Fuente de poder externa auto regulable
Refacciones	Siempre disponibles: Cabezal, Platten Roller, Sensores y Tarjeta Lógica
Expectativa de Vida	8 años en equipo, 150km por cabezal y platen roller con un correcto mantenimiento y utilizando consumible original Ribetec®
Soporte	Premium al utilizar etiquetas y consumibles originales marca Ribetec®
Accesorio Módulo de cortadora tipo guillotina	
Vida útil de corte	500,000 Cortes
Espesor máximo de corte	0.254 mm(etiqueta autoadhesiva, papel couché) <ul style="list-style-type: none"> -Etiqueta autoadhesiva -Papel couché (también llamado papel estucado o papel recubierto, dependiendo del país)
Tipos de materiales que puede cortar	
Peso	392.6 g
Dimensiones	166 x 87.8 x 54 mm

Ribetec®

Ribetec Tecnología en Etiquetas S.A. de C.V

Mayorista Fabricante de Etiquetas, Ribbon y Tecnología.
Tels.: +52 (33) 200 25 625
Email: contacto@ribetec.com



Accesorio:
Soporte externo
No incluido.



Número de referencia: SPE-RT-425TT 10/23.
©2021 Ribetec Tecnología en Etiquetas SA de CV y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Ribetec® y su logo son marcas comerciales de Ribetec Tecnología en Etiquetas SA de CV registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo. El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus propietarios respectivos.